



ปั๊มหอยโขงสแตนเลส ใบพัดเดี่ยว รุ่น CDX

เหมาะกับการงานในระบบน้ำในที่พักอาศัย , การบำบัดน้ำเสีย , ในสวน , งานล้างต่าง ๆ , สามารถใช้ในระบบ Cooling Tower , และการสูบส่งน้ำทั่วไปหรือของเหลวซึ่งไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายโลหะ

ใช้ไฟ 3 สาย 380 โวลท์

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง (เมตร)	แรงม้า (HP)
EBARA CDX 70/05	1 1/4" x 1"	20 - 90	15 - 20	0.5
EBARA CDX 70/07	1 1/4" x 1"	20 - 80	20 - 28	0.7
EBARA CDX 90/10	1 1/4" x 1"	20 - 110	19 - 30	1.0
EBARA CDX 120/07	1 1/4" x 1"	50 - 180	12 - 20	0.7
EBARA CDX 120/12	1 1/4" x 1"	50 - 160	19 - 30	1.2
EBARA CDX 120/20	1 1/4" x 1"	50 - 160	28 - 37	2.0
EBARA CDX 200/12	1 1/2" x 1"	80 - 250	12 - 20	1.2
EBARA CDX 200/20	1 1/2" x 1"	80 - 250	23 - 31	2.0
EBARA CDX 200/25	1 1/2" x 1"	80 - 250	28 - 38	2.5



ปั๊มน้ำหอยโขงสแตนเลส ใบพัดเดี่ยว รุ่น CDXM

เหมาะกับการงานในระบบน้ำในที่พักอาศัย , การบำบัดน้ำเสีย , ในสวน , งานล้างต่าง ๆ , สามารถใช้ในระบบ Cooling Tower , และการสูบส่งน้ำทั่วไปหรือของเหลวซึ่งไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายโลหะ

ใช้ไฟ 2 สาย 220 โวลท์

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง (เมตร)	แรงม้า (HP)
EBARA CDXM 70/05	1 1/4" x 1"	20 - 90	15 - 20	0.5
EBARA CDXM 70/07	1 1/4" x 1"	20 - 80	20 - 28	0.7
EBARA CDXM 90/10	1 1/4" x 1"	20 - 110	19 - 30	1.0
EBARA CDXM 120/07	1 1/4" x 1"	50 - 180	12 - 20	0.7
EBARA CDXM 120/12	1 1/4" x 1"	50 - 160	19 - 29	1.2
EBARA CDXM 120/20	1 1/4" x 1"	50 - 160	28 - 37	2.0
EBARA CDXM 200/12	1 1/2" x 1"	80 - 250	12 - 20	1.2
EBARA CDXM 200/20	1 1/2" x 1"	80 - 250	23 - 31	2.0