

ปั๊มลมลูกสูบ : แบบ Two Stage Made in TAIWAN



## Specifications

แบบลูกสูบ (16 กิโล) และชนิดใช้กับเครื่องยนต์  
BELT-DRIVE TWO STAGE

| รูป<br>รุ่น | 10 กิโล                         | ลูกสูบ | ความจุ | แรงดัน  | ปริมาณลม    |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| TPP-30      | 3 HP เซ็คควาล์ว + โอโตตัวใหญ่   | 2      | 165 L. | 256 PSI | 323 L/MIN   |
| TPP-50      | 5 HP เซ็คควาล์ว + โอโตตัวใหญ่   | 3      | 260 L. | 256 PSI | 620 L/MIN   |
| TPP-75      | 7.5 HP เซ็คควาล์ว + โอโตตัวใหญ่ | 2      | 315 L. | 256 PSI | 745 L/MIN   |
| TPP-100     | 10 HP เซ็คควาล์ว + โอโตตัวใหญ่  | 3      | 315 L. | 256 PSI | 1,194 L/MIN |
| TPP-150     | 15 HP เซ็คควาล์ว + โอโตตัวใหญ่  | 3      | 520 L. | 256 PSI | 1,730 L/MIN |
| TPP-300     | 30 HP เซ็คควาล์ว + โอโตตัวใหญ่  | 6      | 800 L. | 256 PSI | 3,012 L/MIN |